

ANCORANTE CHIMICO E ACCESSORI

ACX - ANCORANTE CHIMICO

ACX - Ancorante chimico ad iniezione in poliestere senza stirene

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)	PREZZO (x 1 pz)
ACX300	Cartuccia resina poliestere senza stirene - 300 ml con miscelatore	15	-	€ 11,25
ACX400	Cartuccia resina poliestere senza stirene - 400 ml con miscelatore	12	-	€ 13,70
ACXR1	Miscelatore di ricambio	30	4	€ 1,60



- Grazie alla mancanza assoluta di stirene ed al caratteristico odore non pungente, ne permette un facile utilizzo anche in ambienti chiusi
- Ancorante ad alto valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti
- Non crea tensioni nel materiale di base
- Adatto su tutti i materiali di supporto; particolarmente indicato su materiale forato utilizzando l'apposita gabbietta o su materiali di scarsa consistenza
- Non necessita di premiscelazione: la resina e l'indurente si miscelano solo durante l'estrusione nello speciale mixer
- Cambiando il miscelatore la cartuccia può essere riutilizzata
- Validità minima in ottime condizioni di stoccaggio: 11 mesi dalla data di produzione
- Le cartucce devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto tra +5°C e +30°C, al riparo dai raggi solari

TEMPI E TEMPERATURA DI POSA

Temperatura resina [°C] <i>Resin temperature</i>	Tempi di indurimento <i>Gel time</i>	Tempi di utilizzo dopo... <i>Cure time after...</i>
5	20'	4h
10	10'	3h
15	8'	2h30'
20	6'	2h
25	5'	1h
30	4'	45'

Temperatura minima della cartuccia per l'applicazione +5°C
Minimum resin temperature +5°C

ACCESSORI PER ANCORANTE CHIMICO

AIN - Involucro a rete in nylon per composto chimico

CODICE	DIMENSIONI	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)		PREZZO (x 1 box)
AIN12	mm. 12 x 60 per asta \varnothing 6-8 mm	100	6		€ 30,40
AIN15	mm. 15 x 85 per asta \varnothing 8-12 mm	50	6		€ 16,40
AIN15130	mm. 15 x 130 per asta \varnothing 8-12 mm	25	5		€ 10,50
AIN20	mm. 20 x 85 per asta \varnothing 14 mm	25	5		€ 9,40



AFX - Aste filettate per ancoraggi chimici + dado e rondella

CODICE	DIMENSIONI	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)		PREZZO (x 1 box)
AFX08	M 8 x 110	10	30		€ 9,90
AFX10	M 10 x 110	10	10		€ 12,20
AFX12	M 12 x 110	10	10		€ 20,20



AIM - Inserto metallico filettato internamente per composto chimico

CODICE	DIMENSIONI	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)		PREZZO (x 1 box)
AIM08	M 8 x 80	12	6		€ 18,30
AIM10	M 10 x 80	12	6		€ 20,60
AIM12	M 12 x 80	12	6		€ 23,50



AHG - Gancio in acciaio tropicalizzato + dado + rondella

CODICE	DIMENSIONI	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)		PREZZO (x 1 box)
AHG06	M 6 x 55 (senza dado e rondella)	50	10		€ 31,80
AHG08	M 8 x 70	50	6		€ 62,30
AHG10	M 10 x 70	50	6		€ 86,40
AHG12	M 12 x 80	20	6		€ 67,35



AHO - Occhio in acciaio tropicalizzato + dado + rondella

CODICE	DIMENSIONI	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)		PREZZO (x 1 box)
AHO06	M 6 x 75 (senza dado e rondella)	50	10		€ 30,50
AHO08	M 8 x 75	50	6		€ 60,35
AHO10	M 10 x 70	50	6		€ 82,60
AHO12	M 12 x 80	20	6		€ 62,30



SPRAY

SPU/SPSB/SPGM

SPU - Pulitore per schiume



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)	PREZZO (x 1 pz)
SPU500	Pulitore schiume ml.500	12	-	€ 13,10

Pulitore specifico per schiuma poliuretana monocomponente. A base solvente attraverso la specifica valvola può essere direttamente montato alla pistola per estrusione della schiuma in modo da semplificare e velocizzare la pulizia della stessa. Inoltre attraverso il tappo può essere usato direttamente come un aerosol comune su tutte le superfici che necessitano essere pulite da schiuma fresca. In luogo fresco e asciutto si conserva almeno 24 mesi, nelle confezioni originali chiuse e conservata in posizione verticale.

SPSB - Sbloccante spray



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)	PREZZO (x 1 pz)
SPSB400	Sbloccante ml.400	12	-	€ 6,70

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

SPGM - Grasso multiuso spray



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)	PREZZO (x 1 pz)
SPGM400	Grasso multiuso ml.400	12	-	€ 8,25

Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi, perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

SPOS - Olio di silicone spray


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)	PREZZO (x 1 pz)
SPOS400	Olio di silicone ml.400	12	-	€ 7,79

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata

SPZ - Zinco spray


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. (PZ)	IMBALLO (CF)	PREZZO (x 1 pz)
SPZC400	Zinco chiaro ml.400	12	-	€ 9,95

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.